

BOLETÍN TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUBRICANTE SECO PARA DIVERSOS MECANISMOS, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y ESFUERZOS MECÁNICOS. Grasa grafitada spray Unipega actúa como lubricante en seco en mecanismos en general, formando una película protectora. Resiste a la alta temperatura y esfuerzos mecánicos, con acción duradera y alto poder de penetración. Por ser spray, alcanza áreas de difícil acceso. Exento de aceite. Indicado para roscas expuestas, canales de vidrio, antenas, rieles, portones, cerraduras, candados, cadenas, máquinas, equipos industriales y domésticos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

MODO DE EMPLEO: Aplicar directamente en la ubicación deseada utilizando el extensor.

BENEFICIOS

- Liberación en seco y lubricación.
- Resistente a altas temperaturas.
- Resistente al estrés mecánico.
- Acción duradera
- Alta penetración
- Libre de aceite

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 36 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Hoja de Información de Seguridad del Producto Químico (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com



/unipegaoficial



@unipega_oficial



Unipega



Unipega