

BOLETÍN TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PROTEGE TAPICERÍA, COJINES, CORTINAS, ASIENTOS DE AUTOMÓVILES, ZAPATILLAS, BOLSOS, EQUIPAJE, ROPA EN GENERAL Y MUCHO MÁS. Unipega Protector de Tejidos es indicado para proteger los tejidos de las manchas indeseables provocadas por líquidos y otras sustancias, proporcionando a las fibras una mayor resistencia y manteniendo el color y textura originales durante mucho más tiempo. Se puede aplicar a tejidos, bancos y sofás.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

MODO DE EMPLEO: Sobre un tejido limpio y seco, agitar vigorosamente el embalaje y aplicar el protector de tejidos Unipega en el lugar a proteger a una distancia de aproximadamente 15 centímetros con movimiento uniforme para humedecer el tejido, pero sin empaparlo. Espere 5 minutos y aplique una nueva capa en sentido contrario a la anterior. Repite el proceso tres veces. El tiempo mínimo de secado al tacto es de 3 a 4 horas y el curado total del producto ocurre en 24 horas, durante este período el lugar debe estar bien ventilado, para evitar la acumulación de vapores. En los edificios, las ventanas deben estar abiertas y en los vehículos, las ventanas deben estar bajas. Nota: el número de capas dependerá del tejido del tejido. Las telas de tejido más abierto deben recibir una mayor cantidad de capas, esperando 5 minutos entre ellas. Prueba de compatibilidad: aplicar el producto en una zona que no sea tan visible hasta que se humedezca. Seque el área con un pañuelo absorbente o blanco. Si el color cambia a la tela blanca o el área está manchada, no use el producto. Ensayo de eficacia: a las 24 horas de aplicación, verter un poco de agua y comprobar si se ha producido la repelencia. Vuelva a aplicar si no alcanza la eficiencia esperada. **ATENCIÓN:** Este producto no protege los tejidos de la orina, lápiz labial y pinturas. Este producto no es un producto impermeabilizante permanente, requiere una nueva aplicación. No lo use sobre alfombras, tapices, cuero, gamuza, gamuza y plásticos. En caso de duda, pruebe el producto en un área no expuesta. Para mantener los beneficios de la protección de la tela, el polvo y la suciedad deben eliminarse de la tela con una aspiradora una o dos veces por semana. Retire el líquido derramado sobre las partes tratadas utilizando un papel absorbente sin comprimirlo nunca, ya que esto haría que el líquido penetre en las fibras de la tela.

RENDIMIENTO

2 latas de 400 ml por vehículo (asientos delanteros y traseros). Durante la aplicación, solo el aplicador debe permanecer en su lugar, utilizando una máscara con filtro para vapores orgánicos. Durante la aplicación, evitar el contacto con materiales acrílicos, vinilos o piezas con barniz soluble en acetona. Algunos tipos de alfombras de madera, suelos, suelos de parquet o piedras también pueden cambiar con el producto. Se recomienda proteger los pisos en caso de aplicaciones cercanas a esos lugares.

LIMITACIONES

Antes de usar este o cualquier otro químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Observe los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones y disposiciones mencionadas en la SDS y en el empaque.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol y a temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 24 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Hoja de Información de Seguridad del Producto Químico (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega