

Ficha Técnica

Cinta de enmascarar de uso general
3M™ 201+

Descripción del producto

La cinta de enmascarar de uso general 3M™ 201+ es una cinta de enmascarar de papel crepé de color tostado para sujetar, agrupar, sellar, aplicaciones de enmascaramiento no críticas y una gran cantidad de otros trabajos en los que se necesita una cinta sensible a la presión.

Características del producto

- Cinta de uso general para aplicaciones ligeras y medianas.
- El adhesivo a base de caucho se adhiere a una variedad de superficies.
- El soporte de papel crepé suave y adaptable es fácil de manejar, aplicar y quitar en una sola pieza.
- Se puede rasgar fácilmente a mano, pero resiste el astillado.
- Resistente a temperaturas de hasta 200 °F (93 °C) durante 30 minutos.
- Se ofrece a granel y en rollos envueltos individualmente.

Nota de información técnica

La siguiente información y datos técnicos deben considerarse representativos o típicos y no deben utilizarse con fines de especificación.

Propiedades físicas típicas

Propiedad	Valores	Información adicional
Apoyo	Papel crepé	
Tipo de	Cauch	
Color	Natural	
Espesor total de la cinta	4.4 mil	Vista 
Método de prueba: ASTM D3652		
Espesor total de la cinta (mm)	0.11 milímetro	Vista 
Método de prueba: ASTM D3652		

Características típicas de rendimiento

Propiedad	Valores	Información adicional
-----------	---------	-----------------------

Resistencia a la tracción	33,3 N/cm	Vista 
Método de prueba: ASTM D3759		
Adhesión de pelado	2,7 N/cm	Vista 
Método de prueba: ASTM D3330		
Notas: 12 pulg./min (300 mm/min)		
Adhesión de pelado de 180°	25 onzas/pulgada	Vista 
Método de prueba: ASTM D3330		
Notas: 12 pulg./min (300 mm/min)		
Resistencia a la	19	Vista 
Método de prueba: ASTM D3759		
Alargamiento a la rotura (%)	8 %	Vista 
Método de prueba: ASTM D3759		
Resistencia a la temperatura a corto	200 °F	
Resistencia a la temperatura a corto plazo	93 °C	

Tamaños disponibles

Propiedad	Valores	Información adicional
Longitud de rollo	55 m	
Longitud de rollo estándar	60 yardas	

Almacenamiento y vida útil

Almacene en condiciones normales de 70 °F (21 °C) y 50 % de humedad relativa en la caja original. Para obtener el mejor rendimiento, utilícelo dentro de los 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Materia de fondo

3M
División de Sistemas de Cierre y
Enmascaramiento Centro 3M, Edificio

Marcas

3M es una marca comercial de la empresa 3M.

Referencias

Propiedad	Valores
3m.com página del producto	https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b40067094/
Hoja de datos de seguridad SDS	https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/SDS-search/results/?gsaAction=msdsSRA&msdsLocale=en_US&co=ptn&q=201+

Grupo Familiar

Etiquetas de enlace:

- 201+

Productos tracción	Tipo de adhesivo	Color	Resistencia a la	Resistencia a la temperatura a corto plazo
201+	Caucho	Natural	33,3 N/cm	93 °C

Declaración ISO

Este producto de la División de Adhesivos y Cintas Industriales fue fabricado bajo un sistema de calidad 3M registrado según las normas ISO 9001.

Información

Información técnica: La información técnica, la orientación y otras declaraciones contenidas en este documento o proporcionadas por 3M se basan en registros, pruebas o experiencia que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud, integridad y naturaleza representativa de dicha información. Dicha información está destinada a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio informado a la información. Esta información no se concede ni implica ninguna licencia en virtud de ningún derecho de propiedad intelectual de 3M o de terceros.

Selección y uso del producto: Muchos factores que escapan al control de 3M y que están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). Si no se evalúa, selecciona y utiliza adecuadamente un producto de 3M y los productos de seguridad adecuados, o si no se cumplen todas las normas de seguridad aplicables, se pueden producir lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad.

Garantía, recurso limitado y exención de responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el embalaje del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones de producto de 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto de 3M no cumple con este garantía, entonces el único y exclusivo recurso es, a opción de 3M, el reemplazo del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad: A excepción del recurso limitado indicado anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios u oportunidades comerciales), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada. incluyendo, pero no limitado a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Descargo de responsabilidad: Los productos industriales y ocupacionales de 3M están destinados, etiquetados y empaquetados para la venta a clientes industriales y ocupacionales capacitados para su uso en el lugar de trabajo. A menos que se indique específicamente lo contrario en el empaque o la documentación del producto correspondiente, estos productos no están destinados, etiquetados o empaquetados para la venta o el uso por parte de los consumidores (por ejemplo, para el hogar, el personal, la escuela primaria o secundaria, recreativos/deportivos u otros usos no descritos en el empaque o la literatura del producto aplicable), y deben seleccionarse y usarse de conformidad con las regulaciones y normas de salud y seguridad aplicables (p. ej., U.S. OSHA, ANSI), así como toda la documentación del producto, las instrucciones del usuario, las advertencias y las limitaciones, y el usuario debe tomar cualquier acción requerida en virtud de cualquier aviso de retirada, acción de

campo u otro aviso de uso del producto. El uso indebido de los productos industriales y ocupacionales de 3M puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte. Para obtener ayuda con la selección y el uso del producto, consulte a su profesional de seguridad en el lugar, higienista industrial u otro experto en la materia. Para obtener información adicional sobre el producto, visite www.3M.com.

Por favor, recicle. ©3M 2012 (12/12)