

HCC Holdings, Inc.

4700 Oeste 160
Cleveland, Ohio 44135

Teléfono: 800-321-9532
Página web: www.Oatey.com



CRISTALES GLUG® Abridor de desagües

Fecha: agosto de 2017

No emite humo y no produce olores ni gases desagradables normalmente asociados a otros desagües. Ideal para uso institucional, doméstico, hospitalario, industrial y de oficinas donde los olores fuertes resultan molestos. Las escamas cristalinas de acción no ácida y potente proporcionan una gran superficie al atasco. Las escamas grandes disuelven rápidamente grasa, pelo, jabón, alimentos y otros materiales orgánicos. Funciona más rápido que los abrepuertas líquidos a base de cáustica o blanqueada y es más económico de usar.

Glug puede utilizarse tanto para tratamientos de mantenimiento de emergencia como preventivos de desagües y líneas de desagüe obstruidos o de movimiento lento. Seguro para sistemas sépticos cuando se usa según las indicaciones. No contiene fosfatos ni aluminio. La fórmula de agua caliente no se solidificará en los desagües.

No manchará y es inofensivo para la mayoría de tuberías, válvulas y accesorios metálicos y plásticos, además de dañar el cromo, el latón ni los accesorios finos de fontanería. Evita el contacto con tubos o utensilios de aluminio, bañeras, lavabos y superficies de acrílico y fibra de vidrio. Disponible en cuatro recipientes de tamaño cómodo con tapones a prueba de niños. **Glug** también está disponible en formulaciones líquidas específicas para obstrucción y cocina o baño. Tanto los productos secos como los líquidos no están restringidos por la venta.

No debe usarse para inodoros obstruidos ni desagües completamente tapados.



APROBACIONES Y LISTADOS

No aplicable.

USOS ESPECÍFICOS

Usa **Glug** para abrir los bloqueos de desagües y líneas de desagüe causados por grasa, lodo, pelo, pelusa y otras materias orgánicas. Puede utilizarse como producto de mantenimiento preventivo para mantener los desagües con flujo libre

APLICACIONES ESPECÍFICAS*

Seguro para la mayoría de tuberías metálicas y de plástico.

*Para aplicaciones especiales que pueden no estar cubiertas en esta u otra literatura de Oatey, por favor contacte con el Departamento de Servicios Técnicos de Oatey por teléfono 1-800-321-9532, o por fax al 1-800-321-9535, o visite nuestra página web de base de datos técnica en www.oatey.com.

INSTRUCCIONES DE USO

PARA DESAGÜES LENTOS DE FREGADERO O BAÑERA: Los desagües lentos suelen ser causados por acumulación de grasa, pelo y suciedad de jabón. Cuando sea posible, quita el colador. Haz correr agua caliente para calentar las tuberías de desagüe. Vierte una taza (4 a 6 onzas netas en peso) de **abridor de desagüe Glug** en la abertura del desagüe. No excedas las cantidades recomendadas. Haz correr agua caliente hasta que el químico se disuelva. Dejad reposar unos minutos. Enjuaga con agua caliente. Enjuaga el vaso con agua caliente. Para evitar que los desagües se atascan, repite el procedimiento cada mes.

PARA SUELOS, GARAJE Y OTROS DESAGÜES GRANDES: Sigue las instrucciones anteriores, excepto usa tres tazas de **un abridor de desagües Glug** sin olor.

PARA LAS TRAMPAS DE GRASA: Disuelva entre 32 y 40 onzas netas por cada 100 galones de capacidad de trampa de grasa. Vierte en la trampa. Enjuaga bien el cubo con agua. Déjalo reposar toda la noche para obtener los mejores resultados. Repite al menos una vez al mes para mantener un buen funcionamiento. Las trampas de grasa llenas hasta su capacidad con sólidos deben bombearse o limpiarse para evitar problemas en la línea posterior.

PARA DESAGÜES COMPLETAMENTE OBSTRUIDOS: Usa **limpiapipas de desagües Hercules**. Sigue las instrucciones.

PARA FOSAS SÉPTICAS Y POZOS SÉPTICOS: Los atascos de fosas sépticas o pozos sépticos suelen deberse a sistemas que necesitan un bombeo rutinario. Los sistemas que aún se bloquean tras ser bombeados tienen zonas de drenaje que se han obstruido. Este problema puede corregirse con un **tratamiento Cloroben Aid-Ox™**. Información adicional está disponible en la página web o por teléfono.

PARA LOS BAÑOS: NO uses este producto.

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad:	1.20
Solubilidad en agua:	Apreciable: 42g/100 cc de agua a 0°C
Apariencia/color/olor:	De blanco a blanco roto, escamas sin olor.

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE MATERIALES

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO, SOLICITA LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) Desagües de cocina-

#302, Desagües del baño-#303

Para entrega por fax	Llama al 1-800-321-9535
Internet	Véase la sección SDS de www.oatey.com

Calificaciones HMIS® Salud: 3

Inflamabilidad: 0

Peligro físico: 1

ADVERTENCIAS O PRECAUCIONES

- Lee todas las precauciones e instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto.
- **MANTENTE ALEJADO DE LOS NIÑOS. Mantén a los niños alejados hasta que se enjuague el desagüe y la zona circundante.**
- No uses **Glug** antes, con, mezclado con o después de cualquier otro químico. Puede reaccionar violentamente con ácidos y agua caliente. Puede producirse salpicaduras violentas de material corrosivo.
- Guárdalo en una zona fresca y seca, en una estantería alta o en un armario cerrado. Coloca la tapa bien y sujeta después de usarla.
- No te metas en los ojos, en la piel ni en la ropa. Usa guantes y gafas de goma o gafas de seguridad al manipularlas y usarlas. Lava bien después de usarlas, incluyendo el equipo, los zapatos y la ropa contaminados.
- Mantén las manos y la cara alejada del cubo durante la operación de disolución y vertido.
- Evita inhalar polvo, niebla, spray o vapores. Úsalo con una ventilación adecuada.
- NO uses lentes de contacto.
- No lo tomes internamente. Causa daños permanentes o la muerte si se traga.
- Nunca añadas agua ni productos químicos al contenido de este recipiente. Puede producirse una reacción química peligrosa, hervir o salpicaduras.
- Nunca uses émbolo o dispositivo de presión en fontanería que contenga Glug y no cubra el desagüe mientras usas este producto.
- Guárdalo solo en este recipiente. No reutilices el recipiente vacío.
- Antes de desecharlo, asegúrate de que el recipiente esté completamente vacío y enjuágalo cuidadosamente con suficiente agua fría para evitar quemaduras accidentales. No incineréis,
- No se utiliza en baños, trituradores de basura, lavavajillas, lavadoras de ropa ni ningún electrodoméstico ni tubería que pueda conectarse a ellos. El calor generado puede dañar el accesorio.
- NO uses sobre aluminio o materiales galvanizados, algunos revestimientos de suelo, madera, superficies esmaltadas o pintadas. Enjuágalo inmediatamente con agua para minimizar los daños. Si usas fontanería plástica de calibre fino más ligera que la Schedule 20, reduce la dosis a la mitad. **El glug** puede generar suficiente calor como para dañar tuberías plásticas de calibre fino.