

## Cinta de montaje de doble cara Scotch® Indoor 314S-MED, 2,54 cm x 3,17 m (1 pulg. x 125 pulg.)

UPC #: 00051141253817, 3M # de catálogo: 314S-MED, 3M # de stock: 7100235240,  
Tu Catálogo #: Gestionar



Standard | **En stock**

Est. Plazo de ejecución: 2 Working Days

- Ideal para superficies pintadas
- Diseñado para uso en interiores: proporciona una unión fuerte y permanente al contacto
- Soporta hasta 15 lb con adhesivo de resistencia industrial de 3 m para sostener 1 lb use 3" para sostener 15 lb use 45"
- Diseñado para: paneles de yeso pintados, madera acabada, metal, acrílico, azulejos y vidrio
- Temperatura de aplicación 50 °F a 100 °F
- Diseño fácil de aplicar sin ensuciar ni herramientas
- Úselo en lugar de clavos y tornillos
- Asegúrese de que su superficie esté lisa, limpia y seca para obtener la mejor unión
- Ideal para proyectos de bricolaje
- Fabricado en los EE. UU. con materiales de origen mundial
- Tamaño: rollo de 1 pulgada x 125 pulgadas
- Color: blanco

## Características técnicas

\* Unidad Vendible Más Pequeña

**Detalles**

<b>Marca</b>	Escocés®
<b>Certificación ISO de fábrica ISO</b>	No hay información disponible sobre la certificación ISO
<b>Tipo de producto</b>	Cinta
<b>Mínimo U vendible/lien dre*</b>	Rodar

**Dimensiones y clasificaciones**

<b>Peso bruto de la caja</b>	1.11 Libra Esterlina
<b>Altura de la caja</b>	7.4 pulgadas
<b>Longitud de la caja</b>	7.3 pulgadas
<b>Ancho de la caja</b>	5.4 pulgadas
<b>Peso bruto del palet</b>	317 Libra americana
<b>Pallet Altura</b>	1.2 Patio
<b>Pallet Largura</b>	1.3 Patio
<b>Pallet Ancho</b>	1.1 Patio
<b>Peso bruto del rollo*</b>	0.185 Libra Americana
<b>ECCN</b>	EAR99
<b>Código Armonizado</b>	3919102055

**Embalaje e identificaciones**

<b>Ubicación de envío principal</b>	DEKALB, Illinois, Estados Unidos
<b>País de Origen</b>	Estados Unidos
<b>País Descargo de responsabilidad de origen</b>	Esto es para informarle que, a partir de esta fecha, el país de origen de los productos que se muestran es el siguiente. Este origen es para fines del tratamiento arancelario de las Relaciones Comerciales Normales (NTR), es solo para documentación de importación/exportación y no está destinado a ser utilizado para ningún otro propósito, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad para el Acuerdo de Libre Comercio. Las leyes de contratación pública y los Tratados de Libre Comercio exigen la aplicación de criterios específicos que pueden dar lugar a un país de origen diferente al indicado. Estas determinaciones son específicas de 3M ID.
<b>UPC/EAN - Consumidor (Rollo)*</b>	00051141253817

UPC/EAN - Palet (Palet)	70051141253816
UPC/EAN - Remitente (Caja)	50051141253812
por Caso	6 Rollo
por palet	Rollo 1440

## Regulador

<b>RoHS de la UE</b>	<p>Este producto no supera los valores máximos de concentración (MCV) para ftalatos establecidos en la Directiva de la UE 2011/65/UE (RoHS refundida/RoHS 2), modificada por la UE 2015/863, que se aplica a los AEE terminados después del 22 de julio de 2019 para la categoría 1-7, 10-11 productos y después del 22 de julio, 2021 para los productos de las categorías 8 y 9. Esto significa que cada uno de los materiales homogéneos dentro de este producto no excede el MCV de 0.1% (en peso) para cada uno de los siguientes ftalatos: DEHP, BBP, DBP y DIBP.</p>
<b>ALCANCE DE LA UE</b>	<p>Este producto, incluido cualquier artículo que lo componga, no contiene en más de un 0,1 % en peso una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) identificada de conformidad con el artículo 59 de REACH. Esta declaración refleja las sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas a SVHC, a partir de enero de 2023.</p> <p>Este producto, incluido cualquier artículo que lo componga, no contiene en más de un 0,1 % en peso una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) identificada de conformidad con el artículo 59 de REACH. Esta declaración refleja las sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas a SVHC, a partir de junio de 2022.</p> <p>Este producto, incluido cualquier artículo que lo componga, no contiene en más de un 0,1 % en peso una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) identificada de conformidad con el artículo 59 de REACH. Esta declaración refleja las sustancias incluidas en la lista de sustancias candidatas a SVHC, a partir de junio de 2023.</p>

## Transporte

<b>Servicio de Protección de Transporte</b>	NO SE REQUIERE SERVICIO DE PROTECCIÓN
<b>NMFC Artículo</b>	157320
<b>NMFC Sub</b>	05
<b>Clase NMFC</b>	125.0

<b>Punto de inflamabilidad</b>	Sin punto de inflamación
Departamento de Transporte de los Estados Unidos - Terrestre (US DOT, 49 CFR)	NO REGULADO
Departamento de Transporte de los Estados Unidos - Buque (US DOT, 49 CFR)	NO REGULADO
<b>Transporte Aéreo Internacional Asociación (IATA)</b>	NO REGULADO
<b>Organización Marítima Internacional (OMI)</b>	NO REGULADO
<b>Transporte Renuncia</b>	Estas clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. COMO REMITENTE, USTED SIGUE SIENDO RESPONSABLE DE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, INCLUIDA LA CLASIFICACIÓN Y EL EMBALAJE DE TRANSPORTE ADECUADOS. 3M's Las clasificaciones de transporte se basan en las formulaciones de los productos, el embalaje, las políticas de 3M y la comprensión de 3M de las regulaciones vigentes aplicables, y son válidas solo para el paquete original de 3M. 3M no garantiza la exactitud de esta información de clasificación. Esta información se aplica únicamente a la clasificación del transporte y NO AL EMBALAJE, ETIQUETADO O MARCADO REQUISITOS. El paquete original de 3M está certificado solo para envíos terrestres en EE. UU. Si realiza un envío por aire o mar, es posible que el paquete no cumpla con los requisitos reglamentarios aplicables.
<b>Envío aéreo disponible</b>	Sí
<b>Se requiere envío de hielo seco</b>	No

## Detalles

- Ideal para superficies pintadas
- Diseñado para uso en interiores: proporciona una unión fuerte y permanente al contacto
- Soporta hasta 15 lb con adhesivo de resistencia industrial de 3 m para sostener 1 lb use 3" para sostener 15 lb use 45"
- Diseñado para: paneles de yeso pintados, madera acabada, metal, acrílico, azulejos y vidrio
- Temperatura de aplicación 50 °F a 100 °F
- Diseño fácil de aplicar sin ensuciar ni herramientas
- Úselo en lugar de clavos y tornillos
- Asegúrese de que su superficie esté lisa, limpia y seca para obtener la mejor unión
- Ideal para proyectos de bricolaje
- Fabricado en los EE. UU. con materiales de origen mundial

- Tamaño: rollo de 1 pulgada x 125 pulgadas
- Color: blanco

La cinta de montaje de doble cara para interiores Scotch cuenta con un adhesivo de resistencia industrial de 3M. Con una capacidad de hasta 15 libras, esta cinta de espuma se puede usar en interiores y es ideal para paneles de yeso pintados y madera pintada y acabada.

La cinta de montaje de doble cara para interiores Scotch es ideal para superficies pintadas y le permite embellecer y organizar su espacio de forma rápida y sencilla. Ya sea que esté creando una pared de galería o colocando la tabla de tareas familiares, esta cinta de espuma permanente de doble cara soporta hasta 15 libras y brinda una unión fuerte en todo momento debido a su adhesivo de resistencia industrial 3M. Su trabajo está listo para ser admirado en 30 segundos, sin necesidad de clavos ni martillo. Nunca dejes que la forma en que vas a colgarlo se interponga en tu creatividad con la poderosa adherencia de la cinta de montaje de doble cara para interiores Scotch.