


VOLTECK



CÓDIGO: 46804 CLAVE: MUL-360

Multicontacto triple aterrizado, tipo "T" reforzado, Volteck

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en PVC y ABS



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo | T |
| Número de entradas | 3 |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 15 A |
| Dimensiones (largo x alto x ancho) | 75 mm x 33 mm x 30 mm |
| Empaque individual | Bolsa |
| Inner | 12 |
| Master | 48 |
| Pallet | 4320 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 17.2 cm (6 3/4") Ancho: 3.2 cm (1 1/4") Largo: 8.8 cm (3 1/2") Peso: 0.07 kg (0.15 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 10.2 cm (4") Ancho: 16.2 cm (6. 1/4") Largo: 16.8 cm (6 1/2") Peso: 0.89 kg (1.96 lb) |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 18.7 cm (7 1/4") Largo: 34 cm (13 1/2") **Peso:** 3.78 kg (8.33 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

