



6220

PLASTIC ROOF CEMENT
Data Sheet

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE RENDIMIENTO TÍPICAS

- Se mantiene suave y flexible
- Repara tapajuntas

DESCRIPCIÓN: El cemento plástico para techos Black Jack® es un cemento asfáltico flexible para techos que es ideal para muchas reparaciones de techos y para detener las fugas en el techo alrededor de tuberías de ventilación, caños, valles, tragaluces, canaletas y chimeneas. Utilícelo para la construcción y reparación de tapajuntas. También se puede utilizar para sellar grietas en chimeneas exteriores, paredes, juntas de cimientos o para revestir canaletas y canales con fugas. Úselo solo en superficies secas. El cemento de plástico para techos no se puede pintar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Elimine el polvo, la suciedad y los escombros con un cepillo o escoba duros. Elimine el óxido incrustado o las incrustaciones del recubrimiento anterior raspando o cepillando con alambre. En techos de asfalto: Reemplace todos los clavos estirados con clavos más grandes antes de parchear con cemento plástico para techos.

APLICACIÓN: Aplicar con llana o espátula. Para parchear pequeños agujeros o roturas, rellene con cemento plástico para techos y alise los bordes. Para parchear agujeros más grandes y roturas o juntas sustanciales, aplique cemento plástico para techos de aproximadamente 1/4" de espesor, incruste una membrana de fibra de vidrio o poliéster en el cemento plástico para techos y cubra con otra capa de cemento plástico de 1/4". Cemento plástico con borde de pluma alrededor del parche. Durante el clima frío, mantenga este material en una habitación con calefacción antes de usarlo para facilitar la trabajabilidad.

TASA DE COBERTURA: Un galón cubre aproximadamente 7 pies cuadrados con un espesor de 1/4".

LIMPIEZA: Las herramientas deben limpiarse con diluyente de pintura o alcoholes minerales.

PRECAUCIONES: Se debe usar ropa protectora y gafas durante la aplicación de estos productos. Al transportar este producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que el cubo esté seguro y en posición vertical. No permita que el cubo se vuelque, ya que esto puede hacer que la tapa se afloje y se produzcan fugas. No lo transporte en los asientos de los pasajeros ni dentro del compartimiento de pasajeros de ningún vehículo. Guarde el producto en el área de carga del vehículo y asegúrelo sobre paños protectores para evitar daños debido a derrames accidentales. No lo almacene a temperaturas superiores a 100 ° F. Este fabricante también se exime de responsabilidad por la aplicación de superficies planas donde pueda prevalecer un drenaje deficiente o agua estancada. No reutilice envases vacíos.

¡PELIGRO!: DAÑO O MORTAL SI SE INGIERE

¡PRECAUCIÓN!: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ¡PRECAUCIÓN!: COMBUSTIBLE

Solo para uso exterior. Contiene productos derivados del petróleo. Manténgalo alejado del calor, las chispas y las llamas abiertas. Irritante ocular, cutáneo y respiratorio. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua tibia. Las personas con sensibilidad cutánea o respiratoria no deben usar el producto sin suficiente protección. Evite la inhalación prolongada de vapor o niebla de pulverización. (NIOSH/MSHA TC 23C o equivalente). Úselo solo con ventilación adecuada. En caso de respiración irregular o interrumpida, administrar oxígeno y/o dar respiración artificial. Busque atención médica de inmediato. El contacto con la piel debe ir seguido de un lavado con agua y jabón. Si se ingiere, no induzca el vómito. Llame al médico de inmediato. No lo use en sistemas de agua potable y alimentos. Selle el recipiente cuando no esté en uso. Al transportar el producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que el producto se mantenga en posición vertical y seguro.

CALIFORNIA. PUNTALEA 65 • ADVERTENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA)

#25249.5 ET SEQ) Se pueden encontrar cantidades detectables de algunas sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos en varios productos a base de petróleo de Gardner-Gibson, Inc. y sus vapores. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta

y la información que se proporciona en las hojas de datos de seguridad de los materiales y tenga cuidado al manipular o usar todos los productos derivados del petróleo.

Punto de inflamabilidad	105 °F (41 °C)
Peso por galón, lbs.	8.9 libras.
Consistencia	Paleta
% No volátil	78% mín.
Tiempo de curado (a la tasa de cobertura recomendada)	4-8 horas para fraguar, 24-48 hrs. para curar dependiendo de la superficie y el clima.
Temperatura de aplicación	50-120 °F

Pesos aproximados del envío Es decir, que la mayoría de las (Nota: Todos los pesos aproximados personas que se encuentran en

5 galones (18.9L)	48 libras.
55 galones (208.2L)	521 libras.

COV = 250 g/l (2,1 lb/galón)

Máximo.

Asfalto

Bebidas espirituosas minerales

Arcilla

Fibra de celulosa

El producto está libre

de amianto Patente

pendiente

CAS# 8052-42-4

CAS# 8052-41-3

CAS# 1332-58-7

CAS# 65996-61-4

GARANTÍA LIMITADA: Gardner-Gibson, Inc.

de acuerdo con nuestras instrucciones escritas en las aplicaciones recomendadas por nosotros como adecuadas para el producto, está libre de defectos de material y de compra. Si nos notifica dicho defecto y proporciona un comprobante de compra adecuado durante este período de garantía, reemplazaremos el producto defectuoso sin costo alguno para usted. Esta garantía limitada es el único y exclusivo recurso para un

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GUERRA EXPRESA O IMPLÍCITA RANTIES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y/O IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO O PROPÓSITO PARTICULAR, Y GARDNER-GIBSON, INC EVENTO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENTE

Consulte MSDS para obtener más información



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Teléfono: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com