



# 6230

## Cemento para techos para todo tipo de clima

---

### Cemento asfáltico para techos

- Uso en condiciones húmedas o secas
  - Sella grietas y hendiduras en techos desgastados
- 

**DESCRIPCIÓN:** Black Jack® All-Weather Roof Cement es un parche de techo a base de asfalto diseñado para reparar grietas, costuras y agujeros en los materiales del techo. Sella las áreas dañadas y brinda una capa de protección impermeable. Se seca en negro.

**USOS:** En techos alrededor de tragaluces, respiraderos, tubos de escape, chimeneas, valles y en la reparación de superficies de techos.

---

**PREPARACIÓN:** Las superficies deben estar limpias y libres de óxido superficial y material suelto. Aplíquelo cuando las temperaturas de la superficie estén entre 50 °F y 120 °F. En climas más fríos (50 °F y menos), el producto debe almacenarse en una habitación con calefacción (70 °F a 80 °F) al menos 24 horas antes de la aplicación para facilitar la aplicación. El producto está formulado para ser utilizado durante todo el año.

**APLICACIÓN:** Aplicar generosamente con llana o espátula. Es muy recomendable reforzar la reparación con una tira de tejido de parche universal. Trabaje el material hasta obtener una consistencia uniforme sobre y dentro del área a reparar de aproximadamente 1/8" a 1/2" de espesor, dos o tres pulgadas más allá del área problemática. Incruste la tela en el cemento y cúbrala con una segunda capa de cemento. Forme un borde emplumado con cemento donde las chimeneas, las tuberías de ventilación y otras proyecciones se encuentran con la línea del techo. Deje que el producto se cure un mínimo de 30 a 60 días antes de la aplicación del recubrimiento reflectante.

**TASA DE COBERTURA:** Un galón cubre aproximadamente 12 pies cuadrados cuando se aplica a 1/8" de espesor.

**PRECAUCIONES:** Aplicar solo en aplicaciones exteriores. Se debe utilizar ropa protectora, guantes y gafas durante la aplicación de estos productos. No lo use en EPDM, TPO, PVC u otras superficies de caucho/sintéticas. Si hay alguna duda sobre la compatibilidad, pruebe primero una pequeña sección. Este fabricante también se exime de responsabilidad por la aplicación de superficies planas donde pueda prevalecer un drenaje deficiente o agua estancada. No lo use en agua potable o sistemas alimentarios. Protéjalo de la congelación. NO CALENTAR NI DILUIR. Al transportar este producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que el cubo esté seguro y en posición vertical. No permita

que el cubo se vuelque, ya que esto puede hacer que la tapa se afloje y se produzcan fugas. No lo transporte en los asientos de los pasajeros ni dentro del compartimiento de pasajeros de ningún vehículo. Guarde el producto en el área de carga del vehículo y asegúrelo sobre paños protectores para evitar daños debido a derrames accidentales. No lo almacene a temperaturas superiores a 100 °F. No reutilice envases vacíos.

**LIMPIEZA:** Limpie las herramientas o los derrames con alcoholes minerales.

**GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** Gardner-Gibson garantiza que el producto está libre de defectos materiales durante un período de 3 años, el "Período de garantía", a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y para el uso previsto como se indica en la etiqueta. Se deben observar las condiciones adecuadas de preparación y secado para lograr resultados correctos. En caso de que un producto no funcione como se indica, Gardner-Gibson, a su entera discreción y tras recibir la notificación oportuna por escrito del comprador dentro del Período de garantía, proporcionará un producto de reemplazo para reparar el área afectada o prorrateará una parte del precio de compra del producto defectuoso en función del período de reclamación. Esta garantía limitada no cubre los costos de mano de obra o instalación, daños consecuentes o daños incidentales. En ningún caso la empresa será responsable de ninguna cantidad que exceda el precio de compra del producto. Póngase en contacto con la empresa a continuación para solicitar un reembolso con el recibo de compra. No hay garantías que se extiendan más allá de la descripción en el anverso del presente documento. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA PROPORCIONADA POR GARDNER-GIBSON AL COMPRADOR. NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD NI GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PROPORCIONADA CON ESTE PRODUCTO.

<b>TAMAÑOS DISPONIBLES</b>						
<b>CÓDIGO DE PRODUCTO</b>	<b>TAMAÑO DE LA UNIDAD</b>	<b>DIMENSIONES DE LA UNIDAD</b>	<b>NIVEL DE LLENADO</b>	<b>PESO DE LA UNIDAD</b>	<b>EMPAQUETAR</b>	<b>UPC</b>
6230-9-14	1 cuarto de galón.	4.3" x 4.3" x 4.9"	29 onzas líquidas / 858 ml	2.7 libras.	6/caja	027134623042
6230-9-34	1 galón.	6.75" x 6.75" x 7.75"	3,6 cuartos de galón / 3,4 L	9 libras.	6/caja	027134623011
6230-9-30	5 gal.	12" x 12" x 14.75"	4,75 Kal. / 18 pulgadas	48 libras.	1 c/u.	027134623059

**vv. Gardner-Gibson.com**

**Gardner-Gibson • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449**

**Foane: (813) 248-2101**