

Conector Flexible para GAS

Acero Inoxidable

EAG-L

- Funcionamiento seguro aún en condiciones ambientales de temperaturas extremas
- Fácil de instalar

Materiales de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Nitrilo
- Espiga Latón
- Férula Latón Niquelado
- Tuerca Latón Niquelado
- Macho Latón
- Tuerca en macho Latón
- Empaques Nitrilo

Datos Técnicos

- Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- Presión de Trabajo 70 g/cm² / 1 psi



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

Largo cm	Modelo	Medidas
100	EAG-L100	3/8" Flare x 1/2" Regulador
150	EAG-L150	3/8" Flare x 1/2" Regulador

FTC-158 Rev. B



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en México